

Anlage B: Berechnungsdatenblätter

Immissionsorte für die Planung von 24 WEA des Typs Nordex N175/6.X am Standort Mückendorf

Bezeichnung	ID	Richtwert		Nutzungsart		Höhe	Koordinaten		
		Tag	Nacht	Gebiet	Lärmart		X	Y	Z
		(dB(A))	(dB(A))				(m)	(m)	(m)
IO-01 SO, An d. B96 2, Zossen, 1.OG	IO-01	60	45	MI	Industrie	5	r 396.214,3	5.775.455,6	54,6
IO-01 SO, An d. B96 2, Zossen, EG	IO-01	60	45	MI	Industrie	2	r 396.214,3	5.775.455,6	51,6
IO-01 W, An d. B96 2, Zossen, 1.OG	IO-01	60	45	MI	Industrie	5	r 396.204,3	5.775.460,0	54,9
IO-01 W, An d. B96 2, Zossen, EG	IO-01	60	45	MI	Industrie	2	r 396.204,3	5.775.460,0	51,9
IO-02 SW, Zescher Str. 5, Zossen, 1.OG	IO-02	55	40	WA	Industrie	5	r 397.278,1	5.776.453,1	49,8
IO-02 SW, Zescher Str. 5, Zossen, EG	IO-02	55	40	WA	Industrie	2	r 397.278,1	5.776.453,1	46,8
IO-03 SW, Zescher Str. 9, Zossen, EG	IO-03	55	40	WA	Industrie	2	r 397.392,4	5.776.403,0	46,0
IO-04 S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG	IO-04	60	45	MI	Industrie	5	r 398.328,0	5.775.083,3	49,0
IO-04 S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG	IO-04	60	45	MI	Industrie	2	r 398.328,0	5.775.083,3	46,0
IO-04 W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG	IO-04	60	45	MI	Industrie	5	r 398.323,7	5.775.085,6	49,0
IO-04 W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG	IO-04	60	45	MI	Industrie	2	r 398.323,7	5.775.085,6	46,0
IO-05 NW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG	IO-05	55	40	WA	Industrie	2	r 398.589,3	5.774.389,6	48,9
IO-05 SW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG	IO-05	55	40	WA	Industrie	2	r 398.593,5	5.774.383,4	49,1
IO-06 W, Campingplatz Zesch am See, Zossen, EG	IO-06	55	40	WA	Industrie	2	r 398.236,5	5.773.876,8	46,1
IO-07 N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-07	60	45	MI	Industrie	5	r 397.241,2	5.771.229,1	65,2
IO-07 N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, EG	IO-07	60	45	MI	Industrie	2	r 397.241,2	5.771.229,1	62,2
IO-07 W, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-07	60	45	MI	Industrie	5	r 397.237,0	5.771.223,7	65,2
IO-07 W, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, EG	IO-07	60	45	MI	Industrie	2	r 397.237,0	5.771.223,7	62,2
IO-08 N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 2.OG	IO-08	55	40	WA	Industrie	7,5	r 397.111,7	5.769.020,0	62,5
IO-08 N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 1.OG	IO-08	55	40	WA	Industrie	5	r 397.111,7	5.769.020,0	60,0
IO-08 N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, EG	IO-08	55	40	WA	Industrie	2	r 397.111,7	5.769.020,0	57,0
IO-08 W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 1.OG	IO-08	55	40	WA	Industrie	5	r 397.107,2	5.769.017,7	60,0
IO-08 W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 2.OG	IO-08	55	40	WA	Industrie	7,5	r 397.107,2	5.769.017,7	62,5
IO-08 W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, EG	IO-08	55	40	WA	Industrie	2	r 397.107,2	5.769.017,7	57,0
IO-09 NO, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, EG	IO-09	60	45	MI	Industrie	2	r 396.056,8	5.771.180,5	56,3
IO-09 NO, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, 1.OG	IO-09	60	45	MI	Industrie	5	r 396.052,9	5.771.181,4	59,3
IO-09 NW, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, 1.OG	IO-09	60	45	MI	Industrie	5	r 396.049,3	5.771.181,5	59,2
IO-09 NW, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, EG	IO-09	60	45	MI	Industrie	2	r 396.049,3	5.771.181,5	56,2
IO-10 N, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	IO-10	60	45	MI	Industrie	2	r 395.436,5	5.769.414,1	56,9
IO-10 NW, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	IO-10	60	45	MI	Industrie	2	r 395.430,9	5.769.410,9	57,0
IO-10 SO, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	IO-10	60	45	MI	Industrie	2	r 395.441,2	5.769.408,3	56,8
IO-11 NO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-11	60	45	MI	Industrie	5	r 393.599,9	5.771.385,1	57,0
IO-11 NO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	IO-11	60	45	MI	Industrie	2	r 393.599,9	5.771.385,1	54,0
IO-11 NW, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-11	60	45	MI	Industrie	5	r 393.588,5	5.771.385,7	57,0
IO-11 NW, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	IO-11	60	45	MI	Industrie	2	r 393.588,5	5.771.385,7	54,0
IO-11 SO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-11	60	45	MI	Industrie	5	r 393.603,7	5.771.374,9	57,0
IO-11 SO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	IO-11	60	45	MI	Industrie	2	r 393.603,7	5.771.374,9	54,0
IO-12 SO, An d. Düne 1a, Baruth/Mark, 1.OG	IO-12	60	45	MI	Industrie	5,5	r 391.246,4	5.771.550,5	59,5
IO-12 SO, An d. Düne 1a, Baruth/Mark, EG	IO-12	60	45	MI	Industrie	2,5	r 391.246,4	5.771.550,5	56,5
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, 1.OG	IO-13	60	45	MI	Industrie	5	r 391.256,1	5.771.686,4	57,9
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, 1.OG	IO-13	60	45	MI	Industrie	5	r 391.251,9	5.771.690,1	57,8
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, EG	IO-13	60	45	MI	Industrie	2	r 391.251,9	5.771.690,1	54,8
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, EG	IO-13	60	45	MI	Industrie	2	r 391.256,1	5.771.686,4	54,9
IO-14 NO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, 1.OG	IO-14	55	40	WA	Industrie	5	r 389.925,7	5.775.761,1	52,3
IO-14 NO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, EG	IO-14	55	40	WA	Industrie	2	r 389.934,0	5.775.754,7	49,4
IO-14 SO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, 1.OG	IO-14	55	40	WA	Industrie	5	r 389.925,5	5.775.755,6	52,3
IO-14 SO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, EG	IO-14	55	40	WA	Industrie	2	r 389.934,2	5.775.749,3	49,4
IO-15 NO, Klausdorfer Weg 20, Am Mellensee, 1.OG	IO-15	55	40	WA	Industrie	5	r 389.964,1	5.775.814,9	52,6
IO-15 SO, Klausdorfer Weg 20, Am Mellensee, 1.OG	IO-15	55	40	WA	Industrie	5	r 389.965,2	5.775.807,4	52,6
IO-15 SO, Klausdorfer Weg 20, Am Mellensee, EG	IO-15	55	40	WA	Industrie	2	r 389.965,2	5.775.807,4	49,6
IO-16 NO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, 1.OG	IO-16	50	35	WR	Industrie	5	r 390.628,7	5.780.233,2	48,2
IO-16 NO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, EG	IO-16	50	35	WR	Industrie	2	r 390.628,7	5.780.233,2	45,2
IO-16 SO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, 1.OG	IO-16	50	35	WR	Industrie	5	r 390.625,2	5.780.227,9	48,4
IO-16 SO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, EG	IO-16	50	35	WR	Industrie	2	r 390.625,2	5.780.227,9	45,4
IO-17, Baufläche "Wohnen am Mellensee", Am Mellensee, 1	IO-17	50	35	WR	Industrie	5	r 390.892,6	5.780.256,3	44,6
IO-17, Baufläche "Wohnen am Mellensee", Am Mellensee, E	IO-17	50	35	WR	Industrie	2	r 390.892,6	5.780.256,3	41,6
IO-18 O, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, 1.OG	IO-18	60	45	MI	Industrie	5	r 393.729,0	5.776.563,2	48,3
IO-18 O, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, EG	IO-18	60	45	MI	Industrie	2	r 393.729,0	5.776.563,2	45,3
IO-18 S, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, EG	IO-18	60	45	MI	Industrie	2	r 393.724,0	5.776.556,3	45,5
IO-18 W, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, 1.OG	IO-18	60	45	MI	Industrie	5	r 393.712,8	5.776.562,0	48,4
IO-18 W, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, EG	IO-18	60	45	MI	Industrie	2	r 393.712,8	5.776.562,0	45,4
IO-19 O, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, 1.OG	IO-19	60	45	MI	Industrie	5	r 394.847,5	5.776.933,8	48,0
IO-19 O, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, EG	IO-19	60	45	MI	Industrie	2	r 394.847,5	5.776.933,8	45,0
IO-19 S, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, 1.OG	IO-19	60	45	MI	Industrie	5	r 394.842,7	5.776.929,1	48,0
IO-19 S, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, EG	IO-19	60	45	MI	Industrie	2	r 394.842,7	5.776.929,1	45,0
IO-19 W, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, 1.OG	IO-19	60	45	MI	Industrie	5	r 394.834,1	5.776.935,0	48,0
IO-19 W, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, EG	IO-19	60	45	MI	Industrie	2	r 394.834,1	5.776.935,0	45,0
IO-20 S, Joachimstraße 11, Zossen, EG	IO-20	55	40	WA	Industrie	2	r 395.268,4	5.777.413,1	44,5
IO-20 SO, Joachimstraße 11, Zossen, EG	IO-20	55	40	WA	Industrie	2	r 395.275,5	5.777.418,4	44,5

Punktschallquellen am Standort Mückendorf

Nachtzeitraum

Bezeichnung	M.	ID	Schallleistung Lw	Lw / Li		Korrektur	Freq.	Richtw.	Höhe		Koordinaten			
			Nacht	Typ	Wert	norm.	Nacht				X	Y	Z	
			(dBA)			dB(A)	dB(A)	(Hz)	(m)		(m)	(m)	(m)	
WEA 01, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 01	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.516	5.774.541	229,7
WEA 02, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 02	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.102	5.774.459	228,0
WEA 03, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 03	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.813	5.774.291	229,0
WEA 04, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 04	106,1	Lw	N175_6kXMW_Mode_6_104k0		2,1		(keine)	179,0	r	396.437	5.774.137	234,6
WEA 05, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 05	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.169	5.774.159	229,0
WEA 06, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 06	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.107	5.774.093	229,0
WEA 07, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 07	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.897	5.773.869	232,0
WEA 08, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 08	105,7	Lw	N175_6kXMW_Mode_7_103k6		2,1		(keine)	179,0	r	396.526	5.773.758	234,0
WEA 09, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 09	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.374	5.773.832	229,8
WEA 10, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 10	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.976	5.773.565	230,0
WEA 11, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 11	107,1	Lw	N175_6kXMW_Mode_4_105k0		2,1		(keine)	179,0	r	396.293	5.773.308	235,0
WEA 12, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 12	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.507	5.773.300	231,0
WEA 13, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 13	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.433	5.773.384	230,5
WEA 14, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 14	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.975	5.772.910	233,0
WEA 15, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 15	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.790	5.772.866	232,0
WEA 16, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 16	107,6	Lw	N175_6kXMW_Mode_3_105k5		2,1		(keine)	179,0	r	396.648	5.772.620	240,0
WEA 17, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 17	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.007	5.772.350	241,7
WEA 18, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 18	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.369	5.772.272	242,0
WEA 19, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 19	107,6	Lw	N175_6kXMW_Mode_3_105k5		2,1		(keine)	179,0	r	396.889	5.772.321	245,0
WEA 20, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 20	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.033	5.772.281	231,0
WEA 21, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 21	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.305	5.772.647	237,0
WEA 22, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 22	107,1	Lw	N175_6kXMW_Mode_4_105k0		2,1		(keine)	179,0	r	396.460	5.772.906	236,8
WEA 23, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 23	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.397	5.772.062	231,0
WEA 24, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 24	109,0	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.811	5.771.926	231,0

Tageszeitraum

Bezeichnung	M.	ID	Schallleistung Lw	Lw / Li		Korrektur	Freq.	Richtw.	Höhe	Koordinaten				
			Tag	Typ	Wert	norm.	Tag				X	Y	Z	
			(dBA)			dB(A)	dB(A)	(Hz)	(m)		(m)	(m)	(m)	
WEA 01, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 01	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.516	5.774.541	229,7
WEA 02, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 02	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.102	5.774.459	228,0
WEA 03, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 03	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.813	5.774.291	229,0
WEA 04, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 04	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.437	5.774.137	234,6
WEA 05, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 05	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.169	5.774.159	229,0
WEA 06, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 06	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.107	5.774.093	229,0
WEA 07, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 07	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.897	5.773.869	232,0
WEA 08, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 08	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.526	5.773.758	234,0
WEA 09, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 09	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.374	5.773.832	229,8
WEA 10, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 10	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.976	5.773.565	230,0
WEA 11, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 11	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.293	5.773.308	235,0
WEA 12, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 12	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.507	5.773.300	231,0
WEA 13, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 13	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.433	5.773.384	230,5
WEA 14, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 14	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.975	5.772.910	233,0
WEA 15, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 15	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.790	5.772.866	232,0
WEA 16, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 16	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.648	5.772.620	240,0
WEA 17, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 17	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.007	5.772.350	241,7
WEA 18, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 18	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.369	5.772.272	242,0
WEA 19, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 19	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.889	5.772.321	245,0
WEA 20, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 20	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.033	5.772.281	231,0
WEA 21, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 21	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.305	5.772.647	237,0
WEA 22, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 22	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	396.460	5.772.906	236,8
WEA 23, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 23	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	395.397	5.772.062	231,0
WEA 24, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW		WEA 24	109	Lw	N175_6kXMW_Mode_0_106k9		2,1		(keine)	179,0	r	394.811	5.771.926	231,0

Flächenquellen (Bebauungspläne) am Standort Mückendorf

Bezeichnung	M.	ID	Schallleistung Lw	Schallleistung Lw"	Höhe
			Nacht	Nacht	
			(dBA)	(dBA)	[m]
GI 1a - BM I/III 2. Änderung		GI 1a - BM I/III 2. Änderung	102,7	49,0	1,5
GI 1b - BM I/III 2. Änderung		GI 1b - BM I/III 2. Änderung	88,3	45,0	1,5
GI 2 - BM I/III 2. Änderung		GI 2 - BM I/III 2. Änderung	85,4	40,0	1,5
GI 3a - BM I/III 2. Änderung		GI 3a - BM I/III 2. Änderung	81,2	35,0	1,5
GI 3b - BM I/III 2. Änderung		GI 3b - BM I/III 2. Änderung	80,4	40,0	1,5
GI 4a - BM I/III 2. Änderung		GI 4a - BM I/III 2. Änderung	85,5	42,0	1,5
GI 4b - BM I/III 2. Änderung		GI 4b - BM I/III 2. Änderung	85,6	45,0	1,5
GI - BM II		GI - BM II	113,8	57,7	1,5
GI A2 - BM IV		GI A2 - BM IV	107,5	55,0	1,5
GI A1 - BM IV		GI A1 - BM IV	93,1	48,0	1,5
GI A3 - BM IV		GI A3 - BM IV	99,3	52,0	1,5
GI TF1 - BM V-A		GI TF1 - BM V-A	108,2	57,0	1,5
GI TF2 - BM V-A		GI TF2 - BM V-A	107,0	52,0	1,5
GI 1 - BM VI		GI 1 - BM VI	98,1	45,0	1,5
GI 2 - BM VI		GI 2 - BM VI	91,1	42,0	1,5
GI - Bf III		GI - Bf III	84,4	44,0	1,5
GI - Bf II		GI - Bf II	83,6	48,0	1,5
GI - Bf I		GI - Bf I	78,2	44,0	1,5

Oktavbandspektren für die WEA am Standort Mückendorf

Bezeichnung		ID	Typ	Oktavspektrum (dB)											Quelle	
				Bew.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	A	lin	
N175 6.XMW Mode_0_106,9 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_0_106k9	Lw	A		89,7	96,5	99,9	100,4	101,3	99,2	89,9	73,4	106,9	118,4	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_1_106,5 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_1_106k5	Lw	A		89,3	96,1	99,5	100,0	100,9	98,8	89,5	73,0	106,5	118,0	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_2_106,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_2_106k0	Lw	A		88,8	95,6	99,0	99,5	100,4	98,3	89,0	72,5	106,0	117,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_3_105,5 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_3_105k5	Lw	A		88,3	95,1	98,5	99,0	99,9	97,8	88,5	72,0	105,5	117,0	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_4_105,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_4_105k0	Lw	A		87,8	94,6	98,0	98,5	99,4	97,3	88,0	71,5	105,0	116,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_5_104,5 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_5_104k5	Lw	A		87,3	94,1	97,5	98,0	98,9	96,8	87,5	71,0	104,5	116,0	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_6_104,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_6_104k0	Lw	A		86,8	93,6	97,0	97,5	98,4	96,3	87,0	70,5	104,0	115,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_7_103,6 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_7_103k6	Lw	A		86,4	93,2	96,6	97,1	98,0	95,9	86,6	70,1	103,6	115,1	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_8_101,4 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_8_101k4	Lw	A		84,2	91,0	94,4	94,9	95,8	93,7	84,4	67,9	101,4	112,9	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_9_101,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_9_101k0	Lw	A		83,8	90,6	94,0	94,5	95,4	93,3	84,0	67,5	101,0	112,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_10_100,5 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_10_100k5	Lw	A		83,3	90,1	93,5	94,0	94,9	92,8	83,5	67,0	100,5	112,0	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_11_100,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_11_100k0	Lw	A		82,8	89,6	93,0	93,5	94,4	92,3	83,0	66,5	100,0	111,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_12_99,5 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_12_99k5	Lw	A		82,3	89,1	92,5	93,0	93,9	91,8	82,5	66,0	99,5	111,0	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_13_99,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_13_99k0	Lw	A		81,8	88,6	92,0	92,5	93,4	91,3	82,0	65,5	99,0	110,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_14_98,5 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_14_98k5	Lw	A		81,3	88,1	91,5	92,0	92,9	90,8	81,5	65,0	98,5	110,0	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_15_98,0 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_15_98k0	Lw	A		80,8	87,6	91,0	91,5	92,4	90,3	81,0	64,5	98,0	109,5	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024
N175 6.XMW Mode_16_97,4 dB(A)		N175_6kXMMW_Mode_16_97k4	Lw	A		80,2	87,0	90,4	90,9	91,8	89,7	80,4	63,9	97,4	108,9	Datenblatt F008_278_A19_IN_Rev 06, 20.11.2024

Berechnungsergebnisse für die Planung von 24 WEA des Typs Nordex N175/6.X am Standort Mückendorf

IO		Nutz	Immissionsgrenzwert		Lp VB WEA	Lp VB GE	Lp VB Gesamt	Überschr. VB	Lp ZB		Überschr. ZB		Lp GB	Überschr. GB
Bezeichnung	ID		tags	nachts	nachts	nachts	nachts	nachts	tags	nachts	tags	nachts	nachts	nachts
			dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IO-01 SO, An d. B96 2, Zossen, 1.OG	IO-01	MI	60	45	--	27,1	27,1	-	43,5	42,8	-	-	42,9	-
IO-01 SO, An d. B96 2, Zossen, EG	IO-01	MI	60	45	--	27,1	27,1	-	41,0	39,7	-	-	40,0	-
IO-01 W, An d. B96 2, Zossen, 1.OG	IO-01	MI	60	45	--	27,0	27,0	-	42,4	41,6	-	-	41,7	-
IO-01 W, An d. B96 2, Zossen, EG	IO-01	MI	60	45	--	29,5	29,5	-	41,2	39,9	-	-	40,3	-
IO-02 SW, Zescher Str. 5, Zossen, 1.OG	IO-02	WA	55	40	--	25,0	25,0	-	41,2	36,9	-	-	37,1	-
IO-02 SW, Zescher Str. 5, Zossen, EG	IO-02	WA	55	40	--	24,6	24,6	-	41,2	36,9	-	-	37,1	-
IO-03 SW, Zescher Str. 9, Zossen, EG	IO-03	WA	55	40	--	24,7	24,7	-	41,1	36,8	-	-	37,0	-
IO-04 S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG	IO-04	MI	60	45	--	29,6	29,6	-	37,3	36,3	-	-	37,2	-
IO-04 S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG	IO-04	MI	60	45	--	29,6	29,6	-	36,3	35,2	-	-	36,3	-
IO-04 W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG	IO-04	MI	60	45	--	29,6	29,6	-	36,7	36,0	-	-	36,9	-
IO-04 W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG	IO-04	MI	60	45	--	32,0	32,0	-	35,4	34,9	-	-	36,7	-
IO-05 NW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG	IO-05	WA	55	40	--	29,1	29,1	-	42,8	38,2	-	-	38,7	-
IO-05 SW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG	IO-05	WA	55	40	--	32,3	32,3	-	42,8	38,2	-	-	39,2	-
IO-06 W, Campingplatz Zesch am See, Zossen, EG	IO-06	WA	55	40	--	34,8	34,8	-	45,1	40,4	-	0,4	41,4	1,4
IO-07 N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-07	MI	60	45	--	21,0	21,0	-	43,4	42,7	-	-	42,7	-
IO-07 N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, EG	IO-07	MI	60	45	--	19,1	19,1	-	43,4	42,7	-	-	42,7	-
IO-07 W, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-07	MI	60	45	--	22,6	22,6	-	43,4	42,7	-	-	42,7	-
IO-07 W, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, EG	IO-07	MI	60	45	--	20,7	20,7	-	42,8	42,0	-	-	42,1	-
IO-08 N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 2.OG	IO-08	WA	55	40	--	36,7	36,7	-	38,6	34,5	-	-	38,8	-
IO-08 N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 1.OG	IO-08	WA	55	40	--	36,6	36,6	-	38,6	34,5	-	-	38,7	-
IO-08 N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, EG	IO-08	WA	55	40	--	36,5	36,5	-	38,6	34,5	-	-	38,7	-
IO-08 W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 1.OG	IO-08	WA	55	40	--	25,1	25,1	-	38,6	34,5	-	-	35,0	-
IO-08 W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 2.OG	IO-08	WA	55	40	--	28,6	28,6	-	38,6	34,5	-	-	35,5	-
IO-08 W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, EG	IO-08	WA	55	40	--	24,0	24,0	-	38,6	34,5	-	-	34,9	-
IO-09 NO, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, EG	IO-09	MI	60	45	--	30,8	30,8	-	45,4	45,0	-	-	45,2	0,2
IO-09 NO, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, 1.OG	IO-09	MI	60	45	--	31,1	31,1	-	45,3	45,0	-	-	45,2	0,2
IO-09 NW, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, 1.OG	IO-09	MI	60	45	--	18,2	18,2	-	45,6	45,3	-	0,3	45,3	0,3
IO-09 NW, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, EG	IO-09	MI	60	45	--	13,3	13,3	-	45,6	45,3	-	0,3	45,3	0,3
IO-10 N, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	IO-10	MI	60	45	--	29,4	29,4	-	37,1	36,7	-	-	37,5	-
IO-10 NW, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	IO-10	MI	60	45	--	22,8	22,8	-	37,0	36,7	-	-	36,8	-
IO-10 SO, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	IO-10	MI	60	45	--	29,4	29,4	-	34,7	34,1	-	-	35,4	-
IO-11 NO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-11	MI	60	45	--	20,2	20,2	-	42,0	41,8	-	-	41,9	-
IO-11 NO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	IO-11	MI	60	45	--	18,9	18,9	-	42,0	41,8	-	-	41,8	-
IO-11 NW, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark , 1.OG	IO-11	MI	60	45	--	6,7	6,7	-	37,4	37,4	-	-	37,4	-
IO-11 NW, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	IO-11	MI	60	45	--	4,4	4,4	-	30,7	30,6	-	-	30,6	-
IO-11 SO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	IO-11	MI	60	45	--	20,7	20,7	-	41,0	40,8	-	-	40,9	-
IO-11 SO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	IO-11	MI	60	45	--	20,7	20,7	-	33,0	32,8	-	-	33,1	-
IO-12 SO, An d. Düne 1a, Baruth/Mark, 1.OG	IO-12	MI	60	45	--	12,7	12,7	-	36,4	36,2	-	-	36,2	-
IO-12 SO, An d. Düne 1a, Baruth/Mark, EG	IO-12	MI	60	45	--	12,7	12,7	-	35,9	35,8	-	-	35,8	-
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, 1.OG	IO-13	MI	60	45	--	12,5	12,5	-	34,4	34,2	-	-	34,3	-
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, 1.OG	IO-13	MI	60	45	--	0,6	0,6	-	34,4	34,2	-	-	34,2	-
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, EG	IO-13	MI	60	45	--	-2,6	-2,6	-	34,0	33,8	-	-	33,8	-
IO-13 SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, EG	IO-13	MI	60	45	--	12,5	12,5	-	33,8	33,6	-	-	33,6	-
IO-14 NO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, 1.OG	IO-14	WA	55	40	--	6,2	6,2	-	34,4	30,6	-	-	30,6	-
IO-14 NO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, EG	IO-14	WA	55	40	--	6,4	6,4	-	36,2	32,3	-	-	32,3	-
IO-14 SO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, 1.OG	IO-14	WA	55	40	--	3,8	3,8	-	34,2	30,4	-	-	30,4	-
IO-14 SO, Klausdorfer Weg 14, Am Mellensee, EG	IO-14	WA	55	40	--	4,4	4,4	-	34,9	31,0	-	-	31,0	-
IO-15 NO, Klausdorfer Weg 20, Am Mellensee, 1.OG	IO-15	WA	55	40	--	5,5	5,5	-	34,4	30,6	-	-	30,6	-
IO-15 SO, Klausdorfer Weg 20, Am Mellensee, 1.OG	IO-15	WA	55	40	--	4,0	4,0	-	34,3	30,4	-	-	30,4	-
IO-15 SO, Klausdorfer Weg 20, Am Mellensee, EG	IO-15	WA	55	40	--	3,9	3,9	-	30,9	27,1	-	-	27,1	-
IO-16 NO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, 1.OG	IO-16	WR	50	35	--	-1,1	-1,1	-	24,6	20,7	-	-	20,8	-
IO-16 NO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, EG	IO-16	WR	50	35	--	-1,1	-1,1	-	24,6	20,7	-	-	20,8	-
IO-16 SO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, 1.OG	IO-16	WR	50	35	--	-1,1	-1,1	-	24,6	20,7	-	-	20,8	-
IO-16 SO, Am Ringofen 2, Am Mellensee, EG	IO-16	WR	50	35	--	-1,1	-1,1	-	24,6	20,7	-	-	20,8	-
IO-17, Baufläche "Wohnen am Mellensee", Am Mellensee, 1.OG	IO-17	WR	50	35	--	-8,8	-8,8	-	25,3	21,4	-	-	21,4	-
IO-17, Baufläche "Wohnen am Mellensee", Am Mellensee, EG	IO-17	WR	50	35	--	-14,1	-14,1	-	24,7	20,8	-	-	20,8	-
IO-18 O, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, 1.OG	IO-18	MI	60	45	--	12,4	12,4	-	37,9	37,6	-	-	37,6	-
IO-18 O, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, EG	IO-18	MI	60	45	--	12,4	12,4	-	37,9	37,6	-	-	37,6	-
IO-18 S, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, EG	IO-18	MI	60	45	--	12,4	12,4	-	37,9	37,6	-	-	37,7	-
IO-18 W, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, 1.OG	IO-18	MI	60	45	--	-3,4	-3,4	-	28,3	28,1	-	-	28,1	-
IO-18 W, Forsthaus Adlershorst, Am Mellensee, EG	IO-18	MI	60	45	--	-6,2	-6,2	-	25,5	25,2	-	-	25,2	-
IO-19 O, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, 1.OG	IO-19	MI	60	45	--	13,4	13,4	-	36,8	36,4	-	-	36,4	-
IO-19 O, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, EG	IO-19	MI	60	45	--	13,3	13,3	-	36,7	36,3	-	-	36,4	-
IO-19 S, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, 1.OG	IO-19	MI	60	45	--	13,4	13,4	-	35,5	35,0	-	-	35,0	-
IO-19 S, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, EG	IO-19	MI	60	45	--	13,4	13,4	-	35,4	34,8	-	-	34,9	-
IO-19 W, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen ,1.OG	IO-19	MI	60	45	--	5,7	5,7	-	30,8	30,5	-	-	30,5	-
IO-19 W, Neuhofer Dorfstraße 52, Zossen, EG	IO-19	MI	60	45	--	7,7	7,7	-	30,1	29,6	-	-	29,6	-
IO-20 S, Joachimstraße 11, Zossen, EG	IO-20	WA	55	40	--	19,1	19,1	-	35,0	31,0	-	-	31,3	-
IO-20 SO, Joachimstraße 11, Zossen, EG	IO-20	WA	55	40	--	21,9	21,9	-	37,4	33,5	-	-	33,8	-

Teilpegeelliste der Zusatzbelastung für die Planung von 24 WEA des Typs Nordex N175/6.X am Standort Mückendorf

Quelle		Nordex, N175/6.X- 6,8 MW																							
IO	Bezeichnung	WEA 01	WEA 02	WEA 03	WEA 04	WEA 05	WEA 06	WEA 07	WEA 08	WEA 09	WEA 10	WEA 11	WEA 12	WEA 13	WEA 14	WEA 15	WEA 16	WEA 17	WEA 18	WEA 19	WEA 20	WEA 21	WEA 22	WEA 23	WEA 24
IO-01	SO, An d. B96 2, Zossen, 1.OG	26,2	33,8	35,9	32,2	23,5	32,0	32,9	28,9	23,3	29,1	27,8	22,0	29,3	27,6	25,8	24,8	25,2	24,9	23,4	24,1	25,9	25,7	23,8	22,7
IO-01	SO, An d. B96 2, Zossen, EG	24,6	28,1	31,2	32,1	22,2	26,6	28,2	28,9	22,3	24,3	27,8	21,5	24,6	22,8	21,1	24,8	20,4	24,9	23,4	19,4	21,1	25,7	19,0	17,9
IO-01	W, An d. B96 2, Zossen, 1.OG	26,3	29,1	35,9	32,1	23,5	27,3	32,9	28,9	23,4	24,3	27,8	22,0	24,6	27,6	21,1	24,8	25,2	24,9	23,4	19,4	21,1	25,7	19,0	17,9
IO-01	W, An d. B96 2, Zossen, EG	25,4	28,3	31,7	33,5	23,1	26,9	28,2	29,3	23,0	24,2	24,1	21,9	24,9	22,8	21,1	25,1	20,4	21,0	23,7	19,5	21,1	21,9	19,0	18,1
IO-02	SW, Zescher Str. 5, Zossen, 1.OG	24,2	25,9	27,4	25,2	22,5	24,8	26,0	23,2	22,3	23,1	22,6	21,4	23,4	22,8	20,9	21,1	21,2	20,3	19,8	21,1	21,3	19,7	18,7	
IO-02	SW, Zescher Str. 5, Zossen, EG	24,2	25,9	27,4	25,2	22,5	24,8	26,0	23,2	22,3	23,1	22,6	21,4	23,4	22,8	20,9	21,0	21,1	21,2	20,2	19,8	21,1	21,3	19,7	18,7
IO-03	SW, Zescher Str. 9, Zossen, EG	24,0	25,6	27,2	25,2	22,3	24,7	25,9	23,3	22,1	22,9	22,6	21,3	23,4	22,8	20,8	21,1	21,1	21,2	20,3	19,8	21,1	21,4	19,7	18,7
IO-04	S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG	22,5	24,5	27,3	22,1	21,2	19,4	22,1	25,9	16,8	18,3	20,3	16,6	19,5	24,8	16,7	24,3	23,4	24,0	23,8	21,0	22,4	24,3	21,4	19,8
IO-04	W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG	22,5	24,5	27,3	22,1	21,2	21,2	22,1	25,9	16,7	18,2	20,3	16,5	19,4	20,1	16,7	24,3	23,4	24,0	23,8	16,2	17,6	24,3	16,6	15,1
IO-04	W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG	22,5	24,5	27,3	20,9	21,2	24,2	21,3	20,2	21,6	18,1	19,9	16,4	19,1	19,9	16,6	21,9	19,5	20,1	19,9	16,2	17,5	20,5	16,6	15,1
IO-05	NW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG	21,8	23,8	26,6	26,7	20,7	23,8	26,8	26,3	21,2	23,0	25,8	21,3	24,4	25,6	21,7	25,9	24,5	25,4	25,6	21,6	23,0	25,5	22,2	20,5
IO-05	SW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG	21,8	23,8	26,6	26,7	20,7	23,7	26,8	26,3	21,2	23,0	25,8	21,3	24,4	25,6	21,7	25,9	24,5	25,4	25,6	21,6	23,0	25,5	22,2	20,5
IO-06	W, Campingplatz Zesch am See, Zossen, EG	22,8	24,9	28,1	28,7	21,8	25,1	28,7	29,0	22,5	24,6	28,5	22,8	26,3	28,1	23,4	29,0	26,9	28,1	28,8	23,4	24,9	28,5	24,2	22,2
IO-07	N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, 1.OG	21,1	22,4	24,2	22,7	21,3	23,5	25,8	24,0	22,4	24,7	27,1	24,0	26,5	29,9	25,9	32,3	32,6	34,9	35,3	28,2	28,4	29,5	30,4	27,8
IO-07	N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, EG	21,1	22,4	24,2	22,7	21,3	23,5	25,8	24,0	22,4	24,7	27,1	24,0	26,5	29,9	25,9	32,3	32,6	34,9	35,3	28,2	28,4	29,5	30,4	27,8
IO-07	W, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, EG	21,1	22,4	24,2	22,7	16,5	23,5	25,8	24,0	17,7	24,6	27,0	19,2	26,4	29,9	21,1	32,3	32,6	34,9	35,3	23,4	23,6	29,5	25,7	23,0
IO-08	N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 2.OG	16,4	17,1	18,0	15,8	16,8	17,9	19,1	16,4	17,7	19,0	19,0	19,1	20,0	21,9	20,5	21,9	23,7	24,3	23,0	22,5	21,9	20,3	23,8	23,0
IO-08	N, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 1.OG	16,4	17,1	18,0	15,8	16,8	17,9	19,1	16,4	17,7	19,0	19,0	19,1	20,0	21,9	20,5	21,9	23,7	24,3	23,0	22,5	21,9	20,3	23,8	23,0
IO-08	W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, EG	16,4	17,1	18,0	15,8	16,8	17,9	19,1	16,4	17,7	19,0	19,0	19,1	20,0	21,9	20,5	21,9	23,7	24,3	23,0	22,5	21,9	20,3	23,8	23,0
IO-08	W, Horstwalder Str. 20, Baruth/Mark, 2.OG	16,4	17,1	18,0	15,8	16,8	17,9	19,1	16,4	17,7	19,0	19,0	19,1	20,0	21,9	20,5	21,9	23,7	24,3	23,0	22,5	21,9	20,3	23,8	23,0
IO-09	NO, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, 1.OG	23,0	24,0	25,5	22,8	23,6	25,4	27,0	24,0	25,1	27,3	28,0	27,3	28,9	32,2	29,9	32,0	36,5	36,8	33,0	33,8	32,7	30,2	37,1	23,0
IO-09	NO, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, EG	23,0	24,0	25,5	22,8	23,6	25,4	27,0	24,0	25,1	27,3	28,0	27,3	28,9	32,2	29,9	32,0	36,5	36,8	33,0	33,8	32,7	30,2	37,1	23,0
IO-09	NW, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, 1.OG	23,1	24,1	25,2	22,8	23,7	25,4	27,0	24,0	25,1	27,3	27,8	27,3	28,9	32,2	29,9	32,0	36,5	36,8	33,0	33,8	32,8	30,0	37,2	34,2
IO-09	NW, Friedensstraße 34, Baruth/Mark, EG	23,1	24,1	25,2	22,8	23,7	25,4	27,0	24,0	25,1	27,3	27,8	27,3	28,9	32,2	29,9	32,0	36,5	36,8	33,0	33,8	32,8	30,0	37,2	34,2
IO-10	N, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	13,8	19,0	19,4	16,7	14,6	19,9	20,6	17,3	20,4	21,5	20,2	22,0	22,1	23,6	23,7	22,6	25,7	25,6	18,4	26,1	24,7	21,3	27,2	27,5
IO-10	NW, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	13,8	18,9	19,4	16,7	19,3	19,9	20,5	17,2	20,4	21,5	20,2	22,0	22,1	23,6	23,7	22,6	25,7	25,6	18,4	26,1	24,7	21,3	27,2	27,5
IO-10	SO, Horstwalder Str. 19, Baruth/Mark, EG	13,5	14,1	14,6	16,7	14,1	15,0	15,8	17,2	15,0	16,3	20,2	16,5	17,2	23,6	18,0	22,6	25,7	25,6	23,3	20,3	19,5	21,3	21,9	20,9
IO-11	NO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	24,5	24,0	23,2	19,3	26,4	25,3	24,2	19,5	27,6	27,5	22,5	29,8	26,9	26,4	31,1	23,1	27,4	26,0	22,6	32,5	29,8	22,8	31,0	35,1
IO-11	NO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	24,5	24,0	23,2	11,4	26,4	25,2	16,7	10,3	27,6	27,5	12,2	29,8	18,6	15,0	31,1	11,9	15,1	14,1	11,4	19,0	17,6	11,8	17,4	20,6
IO-11	NW, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	17,8	17,3	16,7	8,5	19,3	18,2	13,4	7,6	20,0	19,8	9,5	21,6	15,0	12,4	22,5	9,6	12,7	11,8	9,2	16,4	14,8	9,3	15,0	18,2
IO-11	SO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, 1.OG	14,1	15,7	23,2	19,3	14,8	18,0	24,1	19,5	16,1	27,5	22,5	19,2	26,9	26,4	31,1	18,3	27,4	21,3	17,9	32,4	29,8	22,8	31,0	35,1
IO-11	SO, Trompeterhaus 1, Baruth/Mark, EG	11,5	12,6	16,6	13,0	12,3	14,6	17,3	13,1	13,3	19,7	15,8	19,3	19,2	22,4	22,4	15,4	18,7	18,0	15,4	23,7	21,6	14,7	21,2	26,1
IO-12	SO, An d. Düne 1a, Baruth/Mark, 1.OG	23,2	22,1	20,8	16,7	24,8	22,7	21,1	16,5	25,0	23,8	19,3	25,6	22,9	22,4	26,0	16,9	20,1	19,2	16,4	23,2	24,6	19,2	21,5	23,4
IO-12	SO, An d. Düne 1a, Baruth/Mark, EG	23,2	22,1	16,0	12,0	24,8	22,7	16,3	11,9	25,0	23,8	15,5	25,6	22,9	20,7	26,1	12,9	20,1	19,2	16,4	23,2	24,6	17,4	21,5	23,4
IO-13	SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, 1.OG	21,0	19,8	18,5	14,4	22,6	20,4	18,8	14,1	22,7	21,5	16,4	23,3	20,5	19,4	22,9	16,5	19,6	18,7	11,2	22,6	21,5	16,3	21,5	23,5
IO-13	SO, An d. Düne 43, Baruth/Mark, 1.OG	21,0	19,8	18,5	14,4	22,6	20,4	18,8	14,1	22,7	21,5	16,4	23,3	20,5	19,4	22,9	11,7	14							

BERECHNUNGSKONFIGURATION

CadnaA Version 2025 (64 Bit)
Berechnungsdatum: 08.06.25
Datei: R-2-2024-0214 WP Mückendorf_V5.cna

Registerkarte "Land"

Norm „Industrie“: ISO

Registerkarte "Allgemein"

maximaler Fehler (dB): 0,00
Suchradius (m): 12000,00
Mindestabstand Quelle-Immissionspunkt (m): 1,00
Raster 'unter' Häuser extrapolieren Ein/Aus: 1
Schnelle Abschirmung Ein/Aus: 0
Ausbreitungskoeffizient Unsicherheit (Formelausdruck): $0.0 \cdot \log_{10}(d/10)$
Rasterinterpolation Ein/Aus: 3 * 3
Max. Differenz Eckpunkte (dB): 10,00
Max. Differenz Mittelpunkt (dB): 0,10
Winkelscan-Verfahren Ein/Aus: 0
Segmentanzahl: 100
Reflexionstiefe: 0
Mithra Kompatibilität Ein/Aus: 0

Registerkarte "Aufteilung"

Rasterfaktor (-): 0,50
Max. Abschnittslänge (m): 1000,00
Min. Abschnittslänge (m): 1,00
Min. Abschnittslänge (%): 0,02
Projektion Linienquellen Ein/Aus: 1
Projektion Flächenquellen Ein/Aus: 1
Projektion auch an Geländemodell Ein/Aus: 1
maximaler Abstand Quelle-Immissionspunkt (m): 2000,00
Suchradius um Quelle (m): 1000,00
Suchradius um Immissionspunkt (m): 1000,00
Mindestabschnittslängen bei Projektion berücksichtigen Ein/Aus: 1

Registerkarte "Bezugszeit"

Zeichenkette DEN: _____NDDDDDDDDDEEEEEEE_____
Zuschlag Tag (dB): 0,00
Zuschlag Abend (dB): 6,00
Zuschlag Nacht (dB): 0,00

Registerkarte "Zielgrößen"

Listenfeld "Typ" - 1: Lde
Feld "Bez" - 1: Tag
Feld "Einheit" - 1: dB(A)
Feld "Formel" - 1:
Listenfeld "Typ" - 2: Ln
Feld "Bez" - 2: Nacht
Feld "Einheit" - 2: dB(A)
Feld "Formel" - 2:
Listenfeld "Typ" - 3: -
Feld "Bez" - 3:
Feld "Einheit" - 3: dB(A)
Feld "Formel" - 3:
Listenfeld "Typ" - 4: -
Feld "Bez" - 4:
Feld "Einheit" - 4: dB(A)
Feld "Formel" - 4:
Option "Kompatibilitätsmodus für Industrie" Ein/Aus: 0

Registerkarte "DGM"

Standardhöhe (m): 0,00
nur explizite Kanten berücksichtigen Ein/Aus: 0
Objekte mit "Höhe/Boden an jedem Punkt" geländebestimmend Ein/Aus: 1
Quellen unter Boden auf Bodenniveau anheben Ein/Aus: 0
Flächenquellen mit relativer Höhe sind geländefolgend Ein/Aus: 0

Registerkarte "Bodenabsorption"

Default-Bodenfaktor G: 0,00
Verwende Puffer-Karte für Bodenabsorptionsberechnung Ja/Nein: 0
Verwende Puffer-Karte für Bodenabsorptionsberechnung Automatisch Ja/Nein: 0
Pufferkarte, Auflösung (m), nur relevant, wenn BABSGRID=1 oder BABSGRIDAUT=1: 2,00
Straßen und Parkplätze sind reflektierend (G==0) Ein/Aus: 0
Gebäude sind reflektierend (G==0) Ein/Aus: 0
Schienen sind absorbierend (G ==1) Ein/Aus: 0

Registerkarte "Reflexion"

max. Reflektionsordnung (1-20): 3
Reflektor-Suchradius um Quelle (m): 100,00
Reflektor-Suchradius um IP (m): 100,00
max. Abstand Quelle-IP (m): 12000,00
dto., interpoliere ab (m): 12000,00
min. Abstand IP-Reflektor (m): 1,00
dto., interpoliere ab (m): 1,00
min. Abstand Quelle-Reflektor (m): 0,50

DIN ISO 9613-2 (normen-spezifische Einstellungen)

Methode Seitenbeugung 0..2: 2
nur bis Abstand (m): 1000,00
Methode Abschirmung & Bodendämpfung 0..2: 0
Methode Schirmmaß Begrenzung 0..3: 1
negative Bodendämpfung nicht abziehen Ein/Aus: 1
negative Umwege nicht abschirmend Ein/Aus: 1
Hindernisse in FQ nicht abschirmend Ein/Aus: 1
Quellen in Haus/Zylinder nicht abschirmen Ein/Aus: 0
Schirmberechnungskoeffizient C1 (dB): 3,00
Schirmberechnungskoeffizient C2 (dB): 20,00
Schirmberechnungskoeffizient C3 (dB): 0,00
VDI, ISO: Methode Bodendämpfung 0..5: 5
Temperatur (°C): 10,00
rel. Feuchte (%): 70,00
PQ: Windgeschw.keit bei Kaminrichtwirkung VDI 3733 (m/s): 3,00
Methode Cmet 0..5: 1
Cmet, C0 konstant, Tag (dB): 0,00
Cmet, C0 konstant, Abend (dB): 0,00
Cmet, C0 konstant, Nacht (dB): 0,00

Immissionspunkt
Bez.: IO-01 SO, An d. B96 2, Zossen, 1.OG
ID: IO-01
X: 396214,33 m
Y: 5775455,55 m
Z: 54,59 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
5	395813,00	5774291,00	229,00	1244,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
10	395102,00	5774459,00	228,00	1503,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
14	395897,00	5773869,00	232,00	1627,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
18	395107,00	5774093,00	229,00	1764,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
21	396437,00	5774137,00	234,58	1349,3	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
26	394516,00	5774541,00	229,71	1936,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	4,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	26,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
30	395433,00	5773384,00	230,52	2221,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
32	394976,00	5773565,00	230,00	2266,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
36	394169,00	5774159,00	229,00	2427,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
39	394374,00	5773832,00	229,84	2460,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	23,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
41	396526,00	5773758,00	234,00	1735,2	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
44	395975,00	5772910,00	233,00	2563,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
46	396293,00	5773308,00	235,00	2156,6	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
49	394507,00	5773300,00	231,00	2755,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
52	395305,00	5772647,00	237,00	2957,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
56	394790,00	5772866,00	231,95	2960,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
58	396007,00	5772350,00	241,74	3118,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
62	396369,00	5772272,00	242,00	3192,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
64	396460,00	5772906,00	236,80	2567,8	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 16"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
66	396648,00	5772620,00	240,00	2874,5		0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
71	395033,00	5772281,00	231,00	3391,8		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 23"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
74	395397,00	5772062,00	231,00	3495,0		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 19"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
77	396889,00	5772321,00	245,00	3212,0		0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
81	394811,00	5771926,00	231,00	3802,4		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,6	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7

Immissionspunkt
Bez.: IO-01 SO, An d. B96 2, Zossen, EG
ID: IO-01
X: 396214,33 m
Y: 5775455,55 m
Z: 51,59 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
4	395813,00	5774291,00	229,00	1244,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	31,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
9	395102,00	5774459,00	228,00	1503,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	28,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
13	395897,00	5773869,00	232,00	1628,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	28,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
16	395107,00	5774093,00	229,00	1764,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	4,0	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	26,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
20	396437,00	5774137,00	234,58	1349,7	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	3,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
25	394516,00	5774541,00	229,71	1937,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	4,3	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	24,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
33	395433,00	5773384,00	230,52	2221,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
37	394976,00	5773565,00	230,00	2267,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
40	394169,00	5774159,00	229,00	2428,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	22,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
42	394374,00	5773832,00	229,84	2460,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	22,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
45	396526,00	5773758,00	234,00	1735,5	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
50	395975,00	5772910,00	233,00	2563,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,8
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
53	396293,00	5773308,00	235,00	2156,8	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
55	394507,00	5773300,00	231,00	2755,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,5	-3,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	21,5
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
59	395305,00	5772647,00	237,00	2957,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
61	394790,00	5772866,00	231,95	2960,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
63	396007,00	5772350,00	241,74	3118,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,4
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
65	396369,00	5772272,00	242,00	3193,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Aggr dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
68	396460,00	5772906,00	236,80	2568,0	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 16"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
70	396648,00	5772620,00	240,00	2874,7	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
75	395033,00	5772281,00	231,00	3392,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 23"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
78	395397,00	5772062,00	231,00	3495,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 19"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
80	396889,00	5772321,00	245,00	3212,2	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
85	394811,00	5771926,00	231,00	3802,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,6	6,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,9

Immissionspunkt
Bez.: IO-01 W, An d. B96 2, Zossen, 1.OG
ID: IO-01
X: 396204,27 m
Y: 5775459,99 m
Z: 54,91 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
2	395813,00	5774291,00	229,00	1245,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
11	395102,00	5774459,00	228,00	1499,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	29,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
15	395897,00	5773869,00	232,00	1630,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
19	395107,00	5774093,00	229,00	1761,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	27,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
24	396437,00	5774137,00	234,58	1355,3	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
28	394516,00	5774541,00	229,71	1930,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	4,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	26,2
34	394516,00	5774541,00	229,71	1957,5	2	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	4,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	6,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
43	395433,00	5773384,00	230,52	2221,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
47	394976,00	5773565,00	230,00	2265,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
51	394169,00	5774159,00	229,00	2421,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
54	394374,00	5773832,00	229,84	2455,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
57	396526,00	5773758,00	234,00	1741,4	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
91	395975,00	5772910,00	233,00	2566,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
96	396293,00	5773308,00	235,00	2161,3	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
101	394507,00	5773300,00	231,00	2752,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
104	395305,00	5772647,00	237,00	2958,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
110	394790,00	5772866,00	231,95	2959,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
113	396007,00	5772350,00	241,74	3121,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
115	396369,00	5772272,00	242,00	3197,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl.	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
119	396460,00	5772906,00	236,80	2573,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 16"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
160	396648,00	5772620,00	240,00	2880,4	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
164	395033,00	5772281,00	231,00	3392,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 23"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
172	395397,00	5772062,00	231,00	3497,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 19"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
175	396889,00	5772321,00	245,00	3218,4	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	81,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
179	394811,00	5771926,00	231,00	3802,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,6	6,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,9

Immissionspunkt
Bez.: IO-01 W, An d. B96 2, Zossen, EG
ID: IO-01
X: 396204,27 m
Y: 5775459,99 m
Z: 51,91 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 03"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m) (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr (dB(A))
1	395813,00	5774291,00	229,00	1245,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	72,9	3,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	31,2
7	395813,00	5774291,00	229,00	1254,6	2	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	73,0	3,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 02"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
12	395102,00	5774459,00	228,00	1499,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	3,6	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	28,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 07"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
17	395897,00	5773869,00	232,00	1630,4		0 N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	3,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	28,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 06"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
22	395107,00	5774093,00	229,00	1761,8		0 N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	4,0	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																					
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw (m)	RefL	DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
27	396437,00	5774137,00	234,58	1355,7	0	N	A	106,1	0,0	0,0	0,0	73,6	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1
29	396437,00	5774137,00	234,58	1362,1	1	N	A	106,1	0,0	0,0	0,0	73,7	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	27,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m) (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr (dB(A))
31	394516,00	5774541,00	229,71	1930,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	76,7	4,3	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	25,4
35	394516,00	5774541,00	229,71	1957,8	2	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	76,8	4,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m) (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr (dB(A))
67	395433,00	5773384,00	230,52	2221,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	77,9	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	24,5
69	395433,00	5773384,00	230,52	2231,2	2	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	10,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6.X- 6.8 MW ", ID: "WEA 10"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
73	394976,00	5773565,00	230,00	2265,2		0 N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	4,8	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
76	394169,00	5774159,00	229,00	2422,0		0 N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,7	5,0	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	23,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 09"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(A))
79	394374,00	5773832,00	229,84	2456,0		01N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																					
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw (m)	RefL	DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
82	396526,00	5773758,00	234,00	1741,7	0	N	A	105,7	0,0	0,0	0,0	75,8	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
84	396526,00	5773758,00	234,00	1748,2	1	N	A	105,7	0,0	0,0	0,0	75,9	4,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,7	1,9	29,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 14"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
86	395975,00	5772910,00	233,00	2566,7	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m) (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr (dB(A))
90	396293,00	5773308,00	235,00	2161,6	0	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	77,7	4,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	23,0
95	396293,00	5773308,00	235,00	2167,2	1	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	77,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	17,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 12"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
100	394507,00	5773300,00	231,00	2752,9		0 N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,5	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	21,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m) (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	l/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr (dB(A))
105	395305,00	5772647,00	237,00	2959,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	21,1
109	395305,00	5772647,00	237,00	2968,3	2	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	32,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 15"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)		(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(A))
112	394790,00	5772866,00	231,95	2960,0		0 N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 17"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agrr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB(A))
114	396007,00	5772350,00	241,74	3122,0		0 N		A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	20,4	

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 18"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
121	396369,00	5772272,00	242,00	3197,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,1
126	396369,00	5772272,00	242,00	3203,6	1	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,4	13,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 22"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
131	396460,00	5772906,00	236,80	2573,4	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,9
135	396460,00	5772906,00	236,80	2579,4	1	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	5,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	5,7	15,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 16"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
145	396648,00	5772620,00	240,00	2880,6	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
147	396648,00	5772620,00	240,00	2887,0	1	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,0	14,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
151	395033,00	5772281,00	231,00	3392,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,4
155	395033,00	5772281,00	231,00	3402,0	2	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	13,8	5,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 23"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
159	395397,00	5772062,00	231,00	3497,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 19"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
165	396889,00	5772321,00	245,00	3218,6	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
168	396889,00	5772321,00	245,00	3225,3	1	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,4	12,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Agr	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
173	394811,00	5771926,00	231,00	3802,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	6,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,9
177	394811,00	5771926,00	231,00	3812,3	2	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	6,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	14,9	3,0

Immissionspunkt
Bez.: IO-02 SW, Zescher Str. 5, Zossen, 1.OG
ID: IO-02
X: 397278,14 m
Y: 5776453,13 m
Z: 49,82 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
8	395813,00	5774291,00	229,00	2617,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
141	395897,00	5773869,00	232,00	2935,7	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
296	395102,00	5774459,00	228,00	2957,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
435	395102,00	5774459,00	228,00	2994,6	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	7,2	0,0	15,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
459	395107,00	5774093,00	229,00	3211,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
528	395107,00	5774093,00	229,00	3250,3	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,1	-3,0	0,0	0,0	7,0	0,0	15,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
552	394516,00	5774541,00	229,71	3364,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
669	394516,00	5774541,00	229,71	3400,0	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,3	-3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	40,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
695	396437,00	5774137,00	234,58	2471,1	0	N	A	106,1	0,0	0,0	0,0	78,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
873	395433,00	5773384,00	230,52	3585,6	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
971	394976,00	5773565,00	230,00	3697,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
1028	394976,00	5773565,00	230,00	3736,7	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	6,6	0,0	16,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1049	395975,00	5772910,00	233,00	3779,6	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,5	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1100	394169,00	5774159,00	229,00	3868,1	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
1124	394169,00	5774159,00	229,00	3904,3	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	6,3	0,0	44,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1132	394374,00	5773832,00	229,84	3916,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
1151	394374,00	5773832,00	229,84	3953,7	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,9	-3,0	0,0	0,0	6,4	0,0	17,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1158	396526,00	5773758,00	234,00	2804,2	0	N	A	105,7	0,0	0,0	0,0	80,0	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1180	396293,00	5773308,00	235,00	3301,0	0	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	81,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1195	394507,00	5773300,00	231,00	4201,7	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
1206	394507,00	5773300,00	231,00	4240,3	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	6,2	0,0	17,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1211	396369,00	5772272,00	242,00	4283,1	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1228	395305,00	5772647,00	237,00	4291,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB(A)	Lr dB(A)
1245	396007,00	5772350,00	241,74	4299,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1261	394790,00	5772866,00	231,95	4369,4	0	N		A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1278	396460,00	5772906,00	236,80	3645,1	0	N		A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1297	396648,00	5772620,00	240,00	3889,2	0	N		A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
1315	396648,00	5772620,00	240,00	3968,4	1	N		A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	7,7	0,0	10,4	2,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1320	395033,00	5772281,00	231,00	4741,3	0	N		A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1338	395397,00	5772062,00	231,00	4780,5	0	N		A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1354	396889,00	5772321,00	245,00	4155,0	0	N		A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
1369	396889,00	5772321,00	245,00	4192,6	1	N		A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	9,0	4,9
1372	396889,00	5772321,00	245,00	4232,0	1	N		A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	7,3	0,0	10,6	2,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Advi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
1376	394811,00	5771926,00	231,00	5158,9	0	N		A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7

Immissionspunkt
Bez.: IO-02 SW, Zescher Str. 5, Zossen, EG
ID: IO-02
X: 397278,14 m
Y: 5776453,13 m
Z: 46,82 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
3	395813,00	5774291,00	229,00	2618,1	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
117	395897,00	5773869,00	232,00	2935,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
220	395102,00	5774459,00	228,00	2957,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	
377	395102,00	5774459,00	228,00	2994,8	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	12,1	0,0	17,8	-4,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
416	395107,00	5774093,00	229,00	3212,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	
467	395107,00	5774093,00	229,00	3250,5	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,2	6,1	-3,0	0,0	0,0	11,7	0,0	18,4	-5,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
494	394516,00	5774541,00	229,71	3364,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	
580	394516,00	5774541,00	229,71	3400,1	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,3	-3,0	0,0	0,0	11,4	0,0	43,9	-31,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
602	396437,00	5774137,00	234,58	2471,3	0	N	A	106,1	0,0	0,0	0,0	78,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
743	395433,00	5773384,00	230,52	3585,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
899	394976,00	5773565,00	230,00	3697,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	
972	394976,00	5773565,00	230,00	3736,8	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,5	6,6	-3,0	0,0	0,0	11,0	0,0	19,7	-7,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
985	395975,00	5772910,00	233,00	3779,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,5	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
1057	394169,00	5774159,00	229,00	3868,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	
1086	394169,00	5774159,00	229,00	3904,4	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	10,7	0,0	48,5	-36,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
1094	394374,00	5773832,00	229,84	3916,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	
1114	394374,00	5773832,00	229,84	3953,9	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,9	-3,0	0,0	0,0	10,6	0,0	20,2	-8,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
1119	396526,00	5773758,00	234,00	2804,4	0	N	A	105,7	0,0	0,0	0,0	80,0	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
1139	396293,00	5773308,00	235,00	3301,2	0	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	81,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)	
1153	394507,00	5773300,00	231,00	4201,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	
1168	394507,00	5773300,00	231,00	4240,4	1	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	10,2	0,0	21,0	-9,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
1172	396369,00	5772272,00	242,00	4283,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
1185	395305,00	5772647,00	237,00	4291,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw RefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
1194	396007,00	5772350,00	241,74	4299,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1203	394790,00	5772866,00	231,95	4369,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,8	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1212	396460,00	5772906,00	236,80	3645,2	0	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	82,2	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1224	396648,00	5772620,00	240,00	3889,4	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
1234	396648,00	5772620,00	240,00	3968,6	1	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	83,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	13,1	0,0	12,8	-5,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 20"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1236	395033,00	5772281,00	231,00	4741,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1249	395397,00	5772062,00	231,00	4780,7	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,6	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1260	396889,00	5772321,00	245,00	4155,1	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
1268	396889,00	5772321,00	245,00	4192,8	1	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	10,2	0,0	11,3	-1,5
1269	396889,00	5772321,00	245,00	4232,1	1	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	12,5	0,0	13,2	-5,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: "WEA 24"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adi	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
1273	394811,00	5771926,00	231,00	5159,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	85,3	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7

Immissionspunkt
Bez.: IO-03 SW, Zescher Str. 9, Zossen, EG
ID: IO-03
X: 397392,39 m
Y: 5776403,03 m
Z: 46,02 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
6	395813,00	5774291,00	229,00	2643,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
23	395897,00	5773869,00	232,00	2948,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
38	395102,00	5774459,00	228,00	3009,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
48	395107,00	5774093,00	229,00	3254,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
60	394516,00	5774541,00	229,71	3431,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
72	396437,00	5774137,00	234,58	2466,4	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
83	395433,00	5773384,00	230,52	3603,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
93	394976,00	5773565,00	230,00	3731,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
107	395975,00	5772910,00	233,00	3774,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
116	394169,00	5774159,00	229,00	3931,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
125	394374,00	5773832,00	229,84	3969,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
134	396526,00	5773758,00	234,00	2789,7	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
144	396293,00	5773308,00	235,00	3289,9	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
154	394507,00	5773300,00	231,00	4241,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
163	396369,00	5772272,00	242,00	4260,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
183	396007,00	5772350,00	241,74	4287,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
203	395305,00	5772647,00	237,00	4301,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
225	394790,00	5772866,00	231,95	4395,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
240	396460,00	5772906,00	236,80	3624,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82,2	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW ", ID: "WEA 16"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
256	396648,00	5772620,00	240,00	3860,4		0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
273	395033,00	5772281,00	231,00	4753,1		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW ", ID: "WEA 23"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
294	395397,00	5772062,00	231,00	4781,2		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,6	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW ", ID: "WEA 19"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
314	396889,00	5772321,00	245,00	4117,8		0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	83,3	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
339	394811,00	5771926,00	231,00	5171,2		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	85,3	8,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7

Immissionspunkt
Bez.: IO-04 S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.OG
ID: IO-04
X: 396328,02 m
Y: 5775083,29 m
Z: 49,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
87	395813,00	5774291,00	229,00	2643,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
88	395897,00	5773869,00	232,00	2723,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
92	396437,00	5774137,00	234,58	2122,7	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
98	395975,00	5772910,00	233,00	3208,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
99	396526,00	5773758,00	234,00	2244,5	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
103	395102,00	5774459,00	228,00	3290,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
106	395433,00	5773384,00	230,52	3361,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
108	396293,00	5773308,00	235,00	2706,9	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
111	395107,00	5774093,00	229,00	3374,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
118	396369,00	5772272,00	242,00	3432,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
120	396648,00	5772620,00	240,00	2987,8	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
122	396460,00	5772906,00	236,80	2875,0	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
124	396007,00	5772350,00	241,74	3591,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
128	396889,00	5772321,00	245,00	3120,8	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
130	394976,00	5773565,00	230,00	3684,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	6,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
133	394516,00	5774541,00	229,71	3854,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
137	395305,00	5772647,00	237,00	3887,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
139	394374,00	5773832,00	229,84	4151,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
143	394790,00	5772866,00	231,95	4179,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 23, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: " WEA 23"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
149	395397,00	5772062,00	231,00	4213,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 12, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: " WEA 12"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
152	394507,00	5773300,00	231,00	4220,6	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 05, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: " WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
156	394169,00	5774159,00	229,00	4264,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 20, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: " WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
158	395033,00	5772281,00	231,00	4329,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 24, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW " ID: " WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
162	394811,00	5771926,00	231,00	4729,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8

Immissionspunkt
Bez.: IO-04 S, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG
ID: IO-04
X: 396328,02 m
Y: 5775083,29 m
Z: 46,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
89	395813,00	5774291,00	229,00	2643,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	22,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
94	395897,00	5773869,00	232,00	2723,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,4	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	21,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
97	396437,00	5774137,00	234,58	2123,0	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
102	395975,00	5772910,00	233,00	3208,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
123	396526,00	5773758,00	234,00	2244,8	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
127	395102,00	5774459,00	228,00	3290,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
129	395433,00	5773384,00	230,52	3362,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
132	396293,00	5773308,00	235,00	2707,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,4	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
136	395107,00	5774093,00	229,00	3374,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	19,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
138	396369,00	5772272,00	242,00	3432,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
140	396648,00	5772620,00	240,00	2988,0	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
142	396460,00	5772906,00	236,80	2875,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
146	396007,00	5772350,00	241,74	3591,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
148	396889,00	5772321,00	245,00	3121,0	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
150	394976,00	5773565,00	230,00	3684,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	6,6	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	18,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
153	394516,00	5774541,00	229,71	3854,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
157	395305,00	5772647,00	237,00	3887,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
161	394374,00	5773832,00	229,84	4151,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6.X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahous dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
166	394790,00	5772866,00	231,95	4179,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 23"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
171	395397,00	5772062,00	231,00	4213,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 12"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
178	394507,00	5773300,00	231,00	4220,7	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 05"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
182	394169,00	5774159,00	229,00	4264,4	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 20"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
186	395033,00	5772281,00	231,00	4329,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 24"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB	dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
198	394811,00	5771926,00	231,00	4729,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,1

Immissionspunkt
Bez.: IO-04 W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, 1.0G
ID: IO-04
X: 396323,73 m
Y: 5775085,61 m
Z: 49,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
167	395813,00	5774291,00	229,00	2639,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
169	395897,00	5773869,00	232,00	2720,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	22,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
170	396437,00	5774137,00	234,58	2119,9	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	77,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	22,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
174	395975,00	5772910,00	233,00	3206,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
176	396526,00	5773758,00	234,00	2242,5	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	78,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	21,1
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
180	395102,00	5774459,00	228,00	3287,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
181	395433,00	5773384,00	230,52	3359,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,5
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
184	396293,00	5773308,00	235,00	2705,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	79,6	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	20,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
187	395107,00	5774093,00	229,00	3371,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
191	396369,00	5772272,00	242,00	3431,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
193	396648,00	5772620,00	240,00	2987,3	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
196	396460,00	5772906,00	236,80	2873,9	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
201	396007,00	5772350,00	241,74	3590,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
204	396889,00	5772321,00	245,00	3120,9	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
208	394976,00	5773565,00	230,00	3681,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,3	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,3
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
212	394516,00	5774541,00	229,71	3850,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
216	395305,00	5772647,00	237,00	3885,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	17,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
226	394374,00	5773832,00	229,84	4147,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
233	394790,00	5772866,00	231,95	4177,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 23"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
238	395397,00	5772062,00	231,00	4212,0		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 12"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
243	394507,00	5773300,00	231,00	4217,7		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
248	394169,00	5774159,00	229,00	4260,6		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
254	395033,00	5772281,00	231,00	4327,6		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
260	394811,00	5771926,00	231,00	4728,2		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,1

Immissionspunkt
Bez.: IO-04 W, Lindenbrücker Str. 7, Zossen, EG
ID: IO-04
X: 396323,73 m
Y: 5775085,61 m
Z: 46,00 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
185	395813,00	5774291,00	229,00	2639,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
188	395897,00	5773869,00	232,00	2721,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,4	-3,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
190	396437,00	5774137,00	234,58	2120,2	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	20,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
194	395975,00	5772910,00	233,00	3207,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	19,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
200	396526,00	5773758,00	234,00	2242,7	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	4,8	-3,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	20,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
219	395102,00	5774459,00	228,00	3287,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
223	395433,00	5773384,00	230,52	3359,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	6,2	-3,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	19,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
227	396293,00	5773308,00	235,00	2705,5	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,4	-3,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	19,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
231	395107,00	5774093,00	229,00	3371,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
237	396369,00	5772272,00	242,00	3431,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,2
242	396369,00	5772272,00	242,00	3435,7	1	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,7	12,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
246	396648,00	5772620,00	240,00	2987,5	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,6
250	396648,00	5772620,00	240,00	2991,6	1	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	5,8	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,1	18,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
252	396460,00	5772906,00	236,80	2874,1	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,5
259	396460,00	5772906,00	236,80	2878,0	1	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,2	5,6	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	6,1	13,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
263	396007,00	5772350,00	241,74	3590,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	18,7
272	396007,00	5772350,00	241,74	3594,0	1	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,9	11,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
277	396889,00	5772321,00	245,00	3121,1	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	19,0
282	396889,00	5772321,00	245,00	3125,5	1	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	6,3	12,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
290	394976,00	5773565,00	230,00	3681,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	6,6	-3,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	18,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
300	394516,00	5774541,00	229,71	3850,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
310	395305,00	5772647,00	237,00	3885,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	17,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 09"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Adi dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahaus dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)
317	394374,00	5773832,00	229,84	4148,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
325	394790,00	5772866,00	231,95	4177,1		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,4	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
334	395397,00	5772062,00	231,00	4212,1		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
341	394507,00	5773300,00	231,00	4217,8		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,1	-3,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	16,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
348	394169,00	5774159,00	229,00	4260,7		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
354	395033,00	5772281,00	231,00	4327,7		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,3	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	16,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
367	394811,00	5771926,00	231,00	4728,3		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,5	7,7	-3,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	15,1

Immissionspunkt
Bez.: IO-05 NW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG
ID: IO-05
X: 396589,30 m
Y: 5774389,63 m
Z: 48,87 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
189	395897,00	5773869,00	232,00	2748,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
192	395813,00	5774291,00	229,00	2783,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
195	395975,00	5772910,00	233,00	3009,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
197	396437,00	5774137,00	234,58	2175,0	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	77,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
199	396369,00	5772272,00	242,00	3074,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	80,8	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
202	396648,00	5772620,00	240,00	2633,8	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
205	396889,00	5772321,00	245,00	2684,9	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	79,6	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
206	396526,00	5773758,00	234,00	2165,7	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	77,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
209	396293,00	5773308,00	235,00	2545,1	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	79,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
211	396460,00	5772906,00	236,80	2602,0	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	79,3	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
214	396007,00	5772350,00	241,74	3296,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
217	395433,00	5773384,00	230,52	3317,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
222	395102,00	5774459,00	228,00	3492,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
228	395107,00	5774093,00	229,00	3499,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
230	394976,00	5773565,00	230,00	3710,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
235	395305,00	5772647,00	237,00	3722,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
239	395397,00	5772062,00	231,00	3955,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
244	394516,00	5774541,00	229,71	4080,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	
Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN Frequ. (Hz)	Lw dB(A)	lva dB	EinwZeit dB	K0 dB	Di dB	Aktiv dB	Aatm dB	Agf dB	Afol dB	Ahou dB	Abar dB	Cmet dB	RV dB	Lr dB(A)	
249	394790,00	5772866,00	231,95	4097,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 20"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
253	395033,00	5772281,00	231,00	4138,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 12"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
257	394507,00	5773300,00	231,00	4229,1	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 09"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
261	394374,00	5773832,00	229,84	4255,9	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 05"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
264	394169,00	5774159,00	229,00	4430,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,9	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: " WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: " WEA 24"																				
Nr.	X	Y	Z	Schallw Refl.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)		(Hz)	dB(A)	dB		dB	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
268	394811,00	5771926,00	231,00	4514,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5

Immissionspunkt
Bez.: IO-05 SW, Zum Campingpl. 18, Zossen, EG
ID: IO-05
X: 398593,46 m
Y: 5774383,39 m
Z: 49,13 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
207	395897,00	5773869,00	232,00	2751,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
210	395813,00	5774291,00	229,00	2787,8	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
213	395975,00	5772910,00	233,00	3010,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
215	396437,00	5774137,00	234,58	2178,4	0	N	A 106,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
218	396369,00	5772272,00	242,00	3073,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
221	396648,00	5772620,00	240,00	2632,6	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
224	396889,00	5772321,00	245,00	2682,7	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
229	396293,00	5773308,00	235,00	2546,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
232	396526,00	5773758,00	234,00	2167,9	0	N	A 105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	4,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
234	396460,00	5772906,00	236,80	2601,8	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
236	396007,00	5772350,00	241,74	3295,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
241	395433,00	5773384,00	230,52	3319,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
245	395102,00	5774459,00	228,00	3496,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
247	395107,00	5774093,00	229,00	3503,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
251	394976,00	5773565,00	230,00	3713,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
255	395305,00	5772647,00	237,00	3723,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4	6,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
258	395397,00	5772062,00	231,00	3954,7	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 01"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
262	394516,00	5774541,00	229,71	4084,5	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Adi (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahou (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
267	394790,00	5772866,00	231,95	4099,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 20"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
270	395033,00	5772281,00	231,00	4138,8		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,3	7,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 12"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
276	394507,00	5773300,00	231,00	4231,5		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,5	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 09"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
285	394374,00	5773832,00	229,84	4259,2		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
291	394169,00	5774159,00	229,00	4433,8		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,9	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
298	394811,00	5771926,00	231,00	4514,3		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	84,1	7,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5

Immissionspunkt
Bez.: IO-06 W, Campingplatz Zesch am See, Zossen, EG
ID: IO-06
X: 396236,54 m
Y: 5773876,82 m
Z: 45,73 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
265	395897,00	5773869,00	232,00	2347,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	78,4	4,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
266	396648,00	5772620,00	240,00	2034,9	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	77,2	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
269	396889,00	5772321,00	245,00	2067,9	0	N	A	107,6	0,0	0,0	0,0	77,3	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
271	395813,00	5774291,00	229,00	2465,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
274	395975,00	5772910,00	233,00	2466,7	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
278	396369,00	5772272,00	242,00	2470,2	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	78,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 08"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
280	396526,00	5773580,00	234,00	1725,0	0	N	A	105,7	0,0	0,0	0,0	75,7	4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
283	396460,00	5772906,00	236,80	2033,5	0	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	77,2	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
286	396293,00	5773308,00	235,00	2033,9	0	N	A	107,1	0,0	0,0	0,0	77,2	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 04"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
288	396437,00	5774137,00	234,58	1828,0	0	N	A	106,1	0,0	0,0	0,0	76,2	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
293	396007,00	5772350,00	241,74	2709,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	79,7	5,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
297	395433,00	5773384,00	230,52	2852,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,1	5,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
301	395107,00	5774093,00	229,00	3142,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	80,9	5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
303	395305,00	5772647,00	237,00	3184,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 02"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
307	395102,00	5774459,00	228,00	3193,3	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,1	6,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
313	394976,00	5773565,00	230,00	3280,6	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
318	395397,00	5772062,00	231,00	3375,0	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 20"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
322	395033,00	5772281,00	231,00	3583,8	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																			
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	SchallwRefL, DEN (m)	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	Aktiv (dB)	Aatm (dB)	Agf (dB)	Afol (dB)	Ahaus (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
327	394790,00	5772866,00	231,95	3596,5	0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 12"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
332	394507,00	5773300,00	231,00	3778,4		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,5	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 01"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
336	394516,00	5774541,00	229,71	3783,8		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,6	6,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 09"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
342	394374,00	5773832,00	229,84	3867,2		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,7	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 24"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
346	394811,00	5771926,00	231,00	3946,4		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,9	6,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6-X- 6,8 MW ", ID: "WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	Ref.	DEN	Freq.	Lw	l/a	EinwZeit	K0	Dl	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
351	394169,00	5774159,00	229,00	4081,4		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,2	7,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8

Immissionspunkt
Bez.: IO-07 N, Bundesstr. 96 1, Baruth/Mark, 1.0G
ID: IO-07
X: 397241,21 m
Y: 5771229,10 m
Z: 65,22 m

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 19, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 19"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
275	396889,00	5772321,00	245,00	1161,3	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 18, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 18"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
279	396369,00	5772272,00	242,00	1371,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	3,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 17, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 17"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
281	396007,00	5772350,00	241,74	1676,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	3,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 16, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 16"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
284	396648,00	5772620,00	240,00	1522,2	0	N	A 107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	3,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 23, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 23"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
287	395397,00	5772062,00	231,00	2030,3	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4
289	395397,00	5772062,00	231,00	2061,5	1	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	4,5	-3,0	0,0	0,0	12,9	0,0	31,3	-13,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 14, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 14"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
292	395975,00	5772910,00	233,00	2111,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	4,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 22, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 22"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
295	396460,00	5772906,00	236,80	1857,9	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	4,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 21, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 21"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
299	395305,00	5772647,00	237,00	2406,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6	5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 20, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 20"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
302	395033,00	5772281,00	231,00	2451,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	5,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
304	395033,00	5772281,00	231,00	2483,5	1	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	5,1	-3,0	0,0	0,0	12,2	0,0	35,5	-19,6

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 24, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 24"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
308	394811,00	5771926,00	231,00	2533,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 13, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 13"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
312	395433,00	5773384,00	230,52	2817,9	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	5,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 11, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 11"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
316	396293,00	5773308,00	235,00	2291,2	0	N	A 107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	78,2	4,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 15, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 15"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
320	394790,00	5772866,00	231,95	2952,2	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 07, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 07"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
324	395897,00	5773869,00	232,00	2967,1	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	5,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 10, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 10"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
328	394976,00	5773565,00	230,00	3258,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3	6,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 03, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 03"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
331	395813,00	5774291,00	229,00	3382,6	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	6,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 12, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 12"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
335	394507,00	5773300,00	231,00	3434,0	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	6,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 06, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW " ID: "WEA 06"																				
Nr.	X (m)	Y (m)	Z (m)	Schallw Refl. (m)	DEN	Freq. (Hz)	Lw dB(A)	I/a dB	EinwZeit dB	K0 (dB)	Di (dB)	AdiV (dB)	Aatm (dB)	Agr (dB)	Afol (dB)	Ahous (dB)	Abar (dB)	Cmet (dB)	RV (dB)	Lr dB(A)
338	395107,00	5774093,00	229,00	3575,4	0	N	A 109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	6,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 08, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 08"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
343	396526,00	5773758,00	234,00	2633,5		0	N	A	105,7	0,0	0,0	0,0	79,4	5,3	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 09, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 09"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
345	394374,00	5773832,00	229,84	3876,0		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 02, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 02"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
349	395102,00	5774459,00	228,00	3877,5		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	82,8	6,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 04, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 04"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
352	396437,00	5774137,00	234,58	3021,8		0	N	A	106,1	0,0	0,0	0,0	80,6	5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 05, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 05"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
355	394169,00	5774159,00	229,00	4248,5		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,6	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3

Punktquelle nach ISO 9613, Bez.: "WEA 01, Nordex, N175 6,X- 6,8 MW ", ID: "WEA 01"																					
Nr.	X	Y	Z	Schallw	RefL	DEN	Freq.	Lw	I/a	EinwZeit	K0	Di	Adiv	Aatm	Ag	Afol	Ahaus	Abar	Cmet	RV	Lr
	(m)	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	dB		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB(A)
360	394516,00	5774541,00	229,71	4292,1		0	N	A	109,0	0,0	0,0	0,0	83,7	7,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1